

STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU
KANCELARIA OGÓLNA

wpl.
dnia

06-07-2022

071684.2022 AE

ROS. 6221.38.2022

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

p. H. Jasiewicz

2022-07-06

Dokument elektroniczny

Dane nadawcy

Monika Bieroza
Email: korespondencja3gns@play.pl
P4 Sp. z o.o.
02-677 Warszawa (miasto)
ul. Wynalazek 1
Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: Warszawa
Gmina: Warszawa (gmina miejska)

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU (26-600
RADOM, WOJ. MAZOWIECKIE)

ZAWIADOMIENIE

¹⁴RAD1065 - informacja o zmianie w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

W załączeniu przesyłam informację o zmianie w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.

Załączniki:

1. RAD1065A_informacja_o_zmianie.pdf
2. RAD1065A_Sprawozdanie_OS_Rajec_Poduchowny_dz_nr_650_1.pdf
3. RAD1065_oplata.pdf
4. Monika_Bieroza - pełnomocnictwo.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2022-07-06T11:35:28.143+02:00

Podpis elektroniczny

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 2022-07-06

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Radomiu
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i
Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla RAD1065A z dnia 2021-08-20

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla RAD1065A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

26-613 Rajec Poduchowny, dz. nr 650/1, obręb 0015, gm. Jedlnia-Letnisko, pow. radomski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	---------------------------------------	------------------	---	--------	-------------------	---------------

1	G0910\U0910/58,7	PEM	2122 W	70°	10°	900 MHz
2	G0920\U0920/58,7	PEM	2122 W	180°	10°	900 MHz
3	G0930\U0930/58,7	PEM	2122 W	290°	10°	900 MHz
4	G1810\L1810/59	PEM	7081 W	70°	6°	1800 MHz
5	G1820\L1820/59	PEM	7081 W	180°	6°	1800 MHz
6	G1830\L1830/59	PEM	7081 W	290°	6°	1800 MHz
7	L0810/58,7	PEM	1903 W	70°	10°	800 MHz
8	L0820/58,7	PEM	1903 W	180°	10°	800 MHz
9	L0830/58,7	PEM	1903 W	290°	10°	800 MHz
10	L2610/59	PEM	6084 W	70°	6°	2600 MHz
11	L2620/59	PEM	6084 W	180°	6°	2600 MHz
12	L2630/59	PEM	6084 W	290°	6°	2600 MHz
13	U2110\L2110/59	PEM	7693 W	70°	6°	2100 MHz
14	U2120\L2120/59	PEM	7693 W	180°	6°	2100 MHz
15	U2130\L2130/59	PEM	7693 W	290°	6°	2100 MHz
16	RL1/56,6	PEM	7079 W	99°		80 GHz
17	RL2/56,5	PEM	5129 W	230°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L/59	PEM	5901 W	70°	6°	1800 MHz
2	11_L/59	PEM	6411 W	70°	6°	2100 MHz
3	12_HN/59	PEM	5901 W	70°	6°	1800 MHz
4	12_HN/59	PEM	6411 W	70°	6°	2100 MHz
5	13_V/58,7	PEM	1904 W	70°	10°	800 MHz
6	14_GT/58,7	PEM	2122 W	70°	10°	900 MHz
7	15_H/59	PEM	19734 W	70°	6°	2600 MHz
8	21_L/59	PEM	5901 W	180°	6°	1800 MHz
9	21_L/59	PEM	6411 W	180°	6°	2100 MHz
10	22_HN/59	PEM	5901 W	180°	6°	1800 MHz
11	22_HN/59	PEM	6411 W	180°	6°	2100 MHz
12	23_V/58,7	PEM	1904 W	180°	10°	800 MHz
13	24_GT/58,7	PEM	2122 W	180°	10°	900 MHz
14	25_H/59	PEM	19734 W	180°	6°	2600 MHz
15	31_L/59	PEM	5901 W	290°	6°	1800 MHz
16	31_L/59	PEM	6411 W	290°	6°	2100 MHz
17	32_HN/59	PEM	5901 W	290°	6°	1800 MHz
18	32_HN/59	PEM	6411 W	290°	6°	2100 MHz
19	33_V/58,7	PEM	1904 W	290°	10°	800 MHz
20	34_GT/58,7	PEM	2122 W	290°	10°	900 MHz
21	35_H/59	PEM	19734 W	290°	6°	2600 MHz
22	RL1/56,6	PEM	7586 W	99°		80 GHz
23	RL2/56,5	PEM	5129 W	230°		80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Brak zmian.

8) (uchylony)

-/-


9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0019/06/2022 z dnia 2022-06-29, Nr akredytacji PCA – AB 505.

Koordinator OŚ
Monika Bieroza
kom. 790004874

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez MONIKA
BIEROZA
Data: 2022.07.06
11:23:45 CEST



Atomik
Laboratorium
Badawcze

al. K. E. N 105/78;
02-722 Warszawa;
<http://www.atomik.pl>;
e-mail: atomik@atomik.pl




AB 505

SPRAWOZDANIE NR OSR/0019/06/2022
Z SZEROKOPASMOWYCH POMIARÓW PÓŁ
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o. o.
„RAD1065A”

- Rajec Poduchowny, dz. nr 650/1, obręb 0015 -



Zleceniodawca: **P4 Sp. z o. o.**
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Data pomiarów: 29.06.2022 r.

Egzemplarz nr 5/5

Lipiec 2022

Atomik Laboratorium Badawcze

*Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.*

QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW.....	3
2.1. <i>Parametry badanych źródeł</i>	4
2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.....	5
2.3. Data i warunki środowiskowe.....	5
2.4. Opis zestawu pomiarowego.....	6
2.5. Metodyka wykonywania pomiarów.....	6
3. WYNIKI POMIARÓW.....	7
4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓŁ.....	9
4.1. Wnioski.....	9
5. OCENA ZGODNOŚCI.....	10
6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW.....	10
7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	10

1. INFORMACJE OGÓLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadziło badanie i opracowało sprawozdanie zgodnie z procedurą odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów natężenia pola elektrycznego, które zostały wykonane dla celów ochrony środowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostępnych dla ludzi nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego określone w przepisach oraz ewentualne wyznaczenie obszarów o przekroczonych wartościach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawcę szczegółowe dane techniczne badanej instalacji oraz szczegółowe informacje dotyczące parametrów jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW

Podstawą wykonania pomiarów jest zlecenie na wykonanie pomiarów natężenia pola elektrycznego, dla celów ochrony środowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Rajec Poduchowny, dz. nr 650/1, obręb 0015 (załącznik nr 1).

- *Pomiary przeprowadził i obliczenia wykonał:*
Łukasz Ignatowski
Atomik Laboratorium Badawcze
- *Zleceniodawca:*
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa
- *Właściciel badanego obiektu:*
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa
- *Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji do sprawozdania:*
Pani Monika Bieroza – P4 Sp. z o. o.

Badanymi źródłami pola elektromagnetycznego są urządzenia nadawczo-odbiorcze instalacji radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane są na stalowej wieży kratowej, a urządzenia nadawczo - odbiorcze w ekranowanych obudowach u podstawy wieży oraz na jej galerii. Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

2.1. Parametry badanych źródeł

Zgodnie z otrzymaną od zleceniodawcy dokumentacją dla badanego obiektu w poniższych tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne						
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 1						
I.	Nadajnik stacji bazowej							
1	Typ/Producent	RBS / SRAN Ericsson						
2	Częstotliwość (pasmo)	800	900	2100	1800	2100	1800	2600
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	46,02	46,02	50,00	50,00	50,00	50,00	52,04
II.	Obciążenie							
1	Typ anteny	A794517R0	A794517R0	A26451900		A26451900		ADU4521R0
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei		Huawei		Huawei
3	Liczba anten	1	1	1		1		1
4	azymut[°]	70						
5	Zakres kątów pochylenia [°]**	0-10	0-10	0-6	0-6	0-6	0-6	0-6
6	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	58,70	58,70	59,00		59,00		59,00
7	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	1904,0	2122,0	12312,0		12312,0		19734,0

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne						
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 2						
I.	Nadajnik stacji bazowej							
1	Typ/Producent	RBS / SRAN Ericsson						
2	Częstotliwość (pasmo)	800	900	2100	1800	2100	1800	2600
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	46,02	46,02	50,00	50,00	50,00	50,00	52,04
II.	Obciążenie							
1	Typ anteny	A794517R0	A794517R0	A26451900		A26451900		ADU4521R0
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei		Huawei		Huawei
3	Liczba anten	1	1	1		1		1
4	azymut[°]	180						
5	Zakres kątów pochylenia [°]**	0-10	0-10	0-6	0-6	0-6	0-6	0-6
6	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	58,70	58,70	59,00		59,00		59,00
7	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	1904,0	2122,0	12312,0		12312,0		19734,0

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne						
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 3						
I.	Nadajnik stacji bazowej							
1	Typ/Producent	RBS / SRAN Ericsson						
2	Częstotliwość (pasmo)	800	900	2100	1800	2100	1800	2600
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	46,02	46,02	50,00	50,00	50,00	50,00	52,04
II.	Obciążenie							
1	Typ anteny	A794517R0	A794517R0	A26451900	A26451900	ADU4521R0		
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei		
3	Liczba anten	1	1	1	1	1		
4	azymut[°]	290						
5	Zakres kątów pochylenia [°]**	0-10	0-10	0-6	0-6	0-6	0-6	0-6
6	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	58,70	58,70	59,00	59,00	59,00		59,00
7	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	1904,0	2122,0	12312,0	12312,0	12312,0		19734,0

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

** - Zgodnie z informacją otrzymaną od Zleceniodawcy pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1a. Parametry anten radiolinii*

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
L.p.	Linia radiowa			Antena			
	Typ / Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ / Producent	Średnica anteny [m]	Azymut (°)	Wysokość zainstalowania n.p.t. [m]
1	OPTIX RTN / Huawei	80	18	VHLP2-80 / Andrew	0,6	99	56,60
2	OPTIX RTN / Huawei	80	18	A80S06 / Huawei	0,6	230	56,50

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.

Tabela 1b. Inne źródła PEM

Lp.	Typ instalacji	Pasma pracy	Czy ma potencjalny wpływ na wyniki pomiarów (T/N)
1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile / Orange	800/900/1800/2100/2600 MHz	T

2.3. Data i warunki środowiskowe

Tabela 2. Warunki środowiskowe*

Data pomiarów		Warunki środowiskowe		
29.06.2022		temperatura [°C]	wilgotność [%]	opady
Godz. (początek) 16:10		30,5	48,0	brak
Godz. (koniec) 17:25		30,5	47,0	

* - warunki środowiskowe występujące podczas wykonywania pomiarów zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego

2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocą miernika pól elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, których parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej	EF 0392	EF 6091
Zakres pomiaru natężenia pola elektrycznego / magnetycznego	0,5 – 1000 [V/m]	0,8 – 400 [V/m]
Zakres pomiaru częstotliwości	0,1 – 4000 [MHz]	0,08 – 90 [GHz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej, które posiada akredytację PCA nr AP 078. Wzorcowanie zostało poświadczane świadectwem wzorcowania nr LWIMP/W/282/20.

Zestaw pomiarowy został poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcją IT-6.4/03 „Sprawdzenie miernika pól elektromagnetycznych”.

Wyposażenie pomocnicze:

	Producent:	Model:	Sprawdzenie:
Termohigrometr:	AZ	AZ-8703	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/02
Dalmierz:	Leica	Disto A8	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/01
GPS:	Trimble	Pro XT	Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi laboratorium

2.5. Metodyka wykonywania pomiarów

Metodykę badania przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z późn. zmianami).

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest wartość uśredniona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448). Jako wynik uśredniania dla danego pionu, przyjęto wartość maksymalną odczytaną podczas pomiaru chwilowego od wysokości 0,3 m do 2 m nad poziomem podłoża w danym pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z późn. zmianami).

Pomiary wykonywane są zgodnie z przyjętą metodyką oraz wytycznymi zlecniodawcy i przeprowadzone w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach. Na podstawie otrzymanej od zlecniodawcy dokumentacji wyznaczono główne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasięgów anten. Pomiary zostały wykonane w odległościach nie mniejszych niż

wynikające z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z późn. zmianami) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikających ze specyfiki obiektu, a także wskazanych przez zleceniodawcę (jeżeli dotyczy).

Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) „W przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiarów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.”.

W związku z powyższym nie wykonano pomiarów w lokalach mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w sąsiedztwie badanej instalacji.

Wyniki pomiarów wraz z opisem pionów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIARÓW

Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z opisem pionów/punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionów pomiarowych

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne					
		N			E		
		o	'	"	o	'	"
1	GKP – na azymucie anten sektorowych 70°	51	25	49,4	21	15	54,5
2	GKP – na azymucie anten sektorowych 70°	51	25	49,5	21	15	55,2
3	GKP – na azymucie anten sektorowych 70°	51	25	50,1	21	15	57,4
4	GKP – na azymucie anten sektorowych 70°	51	25	51,4	21	16	03,4
5	GKP – na azymucie anten sektorowych 70°	51	25	52,5	21	16	08,0
6	GKP – na azymucie anten sektorowych 70°	51	25	53,6	21	16	13,3
7	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 70°	51	25	50,4	21	15	55,4
8	GKP – na azymucie anten sektorowych 180°	51	25	49,1	21	15	54,1
9	GKP – na azymucie anten sektorowych 180°	51	25	48,6	21	15	54,1
10	GKP – na azymucie anten sektorowych 180°	51	25	46,9	21	15	54,1
11	GKP – na azymucie anten sektorowych 180°	51	25	43,7	21	15	54,1
12	GKP – na azymucie anten sektorowych 180°	51	25	39,9	21	15	54,1
13	GKP – na azymucie anten sektorowych 180°	51	25	35,0	21	15	54,1
14	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 180°	51	25	48,3	21	15	55,0
15	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 180°	51	25	48,5	21	15	53,3
16	GKP – na azymucie anten sektorowych 290°	51	25	49,4	21	15	53,8
17	GKP – na azymucie anten sektorowych 290°	51	25	49,5	21	15	53,1
18	GKP – na azymucie anten sektorowych 290°	51	25	50,1	21	15	50,4
19	GKP – na azymucie anten sektorowych 290°	51	25	51,5	21	15	44,7
20	GKP – na azymucie anten sektorowych 290°	51	25	52,6	21	15	39,9
21	GKP – na azymucie anten sektorowych 290°	51	25	53,7	21	15	35,1
22	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 290°	51	25	49,8	21	15	53,5
23	GKP – na azymucie anteny radiolinii 99°	51	25	49,2	21	15	55,5
24	GKP – na azymucie anteny radiolinii 230°	51	25	48,5	21	15	52,6
25	GKP – na kierunku najbliższej zabudowy mieszkalnej	51	25	48,1	21	15	53,6

GKP – główny kierunek pomiarowy;

DPP – dodatkowy pion pomiarowy;

Tabela 4b. Wyniki pomiarów

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]*	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m]	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max})	Wartość wskaźnikowa	
					E _{max} [V/m]	H _{max} [A/m]	WM _E	WM _H
1	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
2	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
3	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0044	0,06	0,06
4	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0044	0,06	0,06
5	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
6	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
7	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0044	0,06	0,06
8	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0044	0,06	0,06
9	2,0	1,2	0,0032	0,6	1,8	0,0048	0,06	0,07
10	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0052	0,07	0,07
11	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0052	0,07	0,07
12	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
13	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
14	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
15	2,0	1,7	0,0045	0,9	2,6	0,0068	0,09	0,09
16	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
17	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
18	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0044	0,06	0,06
19	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
20	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
21	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
22	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
23	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
24	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,5***	<1,5	<0,0040	0,05	0,06
25	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0044	0,06	0,06

* - maksymalna wartość chwilowa;

** - wynik spoza zakresu akredytacji – wartość powyżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej – do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody (zgodnie z pkt. 4.7 dokumentu PCA DAB-18);

*** - niepewność dla dolnej granicznej wartości akredytowanego zakresu pomiarowego metody;

Niepewność pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania została określona zgodnie z instrukcją IT-7.6/01. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

Lokalizację pionów pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓŁ

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszą się tylko i wyłącznie do badanego obiektu, parametrów wskazanych w tabeli 1, 1a, oraz warunków atmosferycznych przedstawionych w tabeli 2, przy których zostały wykonane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych źródeł pola-EM, ustalono, iż dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego jaki może wystąpić w miejscach dostępnych dla ludności, określony dla przedmiotowej instalacji wynosi:

- $E = 28,0 \text{ [V/m]}$ – dla natężenia pola elektrycznego
- $H = 0,073 \text{ [A/m]}$ – dla natężenia pola magnetycznego

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli 4b stwierdzono, iż wartości natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Rajec Poduchowny, dz. nr 650/1, obręb 0015 nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej P4 Sp. z o. o. „RAD1065A” nie występują natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przekraczające wartości dopuszczalne określone w przepisach.

5. OCENA ZGODNOŚCI

W związku z tym, iż żaden ze wskaźników WM_E i WM_H , przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pkt. 25 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z późn. zmianami) nie przekracza wartości 1, to uznaje się dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, w miejscach wykonania pomiarów, za zachowane.

Zasadę podejmowania decyzji co do stwierdzenia zgodności przyjęto zgodnie z pkt. 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z późn. zmianami) i dotyczy ona wszystkich wyników przedstawionych w tabeli 4b.

6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z późn. zmianami).
- „DAB-18” Program akredytacji Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych (1 str.).

Sprawozdanie opracował:

Specjalista ds. pomiarów

Łukasz Ignatowski

05.07.2022 r.


Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik Laboratorium
Krzysztof Teofilak
inż. Krzysztof Teofilak


Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Teofilak
Data: 2022.07.05 10:46:16
+02'00'

05.07.2022 r.

KONIEC SPRAWOZDANIA



Tytuł	Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej	Skala	_____
Nazwa obiektu	Instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o.o. „RAD1065A”	Do sprawozdania nr	OSR/0019/06/2022
Wykonawca		Załącznik	1



Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych			
Nazwa obiektu	Instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o.o. „RAD1065A”		
Wykonawca	Skala	Do sprawozdania nr	Załącznik
Atornik	1:2500	OSR/0019/06/2022	2.1