



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5304/2024/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 13009 (87932N!) IŁŻA CENTRUM 2 (WRA_ILZA_GARBARSKA2)

Adres: IŁŻA, PŁK. WŁ. MUZYKI 1, Powiat radomski, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-07-31

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości IŁŻA, PŁK. WŁ. MUZYKI 1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 13009 (87932N!) IŁŻA CENTRUM 2 (WRA_ILZA_GARBARSKA2) w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
5304/2024/OS

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		* znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	Ilość anten	Azymut [°]	kąt pochyleńia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	40	0-10**/0-10**	22	10683
2	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	40	0-10**/0-10**/0-10**	22	17456
3	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	180	0-10**/0-10**	22	10683
4	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	180	0-10**/0-10**/0-10**	22	17456
5	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	280	0-10**/0-10**	22	10683
6	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	280	0-10**/0-10**/0-10**	22	17456

* wskazane wartości kąta pochyleńia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t. [m]
1.	RTN XMC-2 23G/2+0/56MHz Huawei	23	6040	VHLPX2-23-HW1 Andrew	0.6	40	23

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-07-31	10:35-12:05	24.8	26.2	45.8	41.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-20	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0347	S-21	Narda Safety Test Solution	Sonda pomiarowa Narda EF6092	C-0114

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 31 marca 2023 o numerze LWIMP/W/136/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 31 marca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-19	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-02	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350466	1146.6-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-04	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040010

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku usługowego , piętro 1/1, Garbarska 1, Iłża	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'49.3" 21°14'19.7"
2	DPP - w uchylonym oknie lokalu usługowego sklep metalowy "u Marka", piętro 1/1, Garbarska 1, Iłża	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'49.3" 21°14'21.1"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku usługowego , piętro 1/1, Garbarska 1, Iłża	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'48.2" 21°14'20.8"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego lokalu usługowego "sklep mięsny", na parterze, Podzamcze 27, Iłża	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'51.1" 21°14'22.6"
5	PKP w wejściu na teren posesji zamkniętej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'46.1" 21°14'19.0"
6	PKP w wejściu na teren posesji zamkniętej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'46.1" 21°14'19.0"
7	DPP wewnątrz lokalu usługowego "Zychowicz", Partyzantów 9, Iłża	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'46.4" 21°14'19.7"
8	PKP w wejściu do budynku mieszkalnego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'47.2" 21°14'20.0"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4, piętro 1/1, Plk. Wł. Muzyki 2, Iłża	2.0	1.5	2.3	0.08	51°9'47.5" 21°14'20.8"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego łodziarni, parter, plac 11 Listopada 1, Iłża	2.0	2.2	3.3	0.12	51°9'49.0" 21°14'19.0"
11	PKP w wejściu na teren posesji zamkniętej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'46.8" 21°14'19.0"
12	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'49.7" 21°14'20.8"
13	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'50.8" 21°14'22.2"
14	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'52.2" 21°14'24.0"
15	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'47.9" 21°14'20.4"
16	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'47.2" 21°14'20.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
5304/2024/OS

17	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.9	2.9	0.1	51°9'49.7" 21°14'19.3"
18	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°9'49.7" 21°14'16.8"
19	GKP w odległości 108m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°9'50.0" 21°14'14.6"
20	PKP na az. 326° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°9'50.4" 21°14'19.3"
-	GKP w odległości 212m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'54.7" 21°14'27.2"
-	GKP w odległości 250m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°9'41.4" 21°14'20.4"
-	GKP w odległości 289m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°9'51.1" 21°14'5.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umieszczenia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ¹ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _h ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku usługowego, piętro 1/1, Garbarska 1, Iłża	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'49.3" 21°14'19.7"
2	DPP - w uchylonym oknie lokalu usługowego sklep metalowy "u Marka", piętro 1/1, Garbarska 1, Iłża	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'49.3" 21°14'21.1"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku usługowego, piętro 1/1, Garbarska 1, Iłża	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'48.2" 21°14'20.8"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego lokalu usługowego "sklep mięsny", na parterze, Podzamcze 27, Iłża	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'51.1" 21°14'22.6"
5	PKP w wejściu na teren posesji zamkniętej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'46.1" 21°14'19.0"
6	PKP w wejściu na teren posesji zamkniętej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'46.1" 21°14'19.0"
7	DPP wewnątrz lokalu usługowego "Zychowicz", Partyzantów 9, Iłża	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'46.4" 21°14'19.7"
8	PKP w wejściu do budynku mieszkalnego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'47.2" 21°14'20.0"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4, piętro 1/1, Plk. Wł. Muzyki 2, Iłża	2.0	0.004	0.006	0.08	51°9'47.5" 21°14'20.8"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego lodziarni, parter,	2.0	0.006	0.009	0.12	51°9'49.0" 21°14'19.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
5304/2024/OS

	plac 11 Listopada 1, Iłża					
11	PKP w wejściu na teren posesji zamkniętej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'46.8" 21°14'19.0"
12	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'49.7" 21°14'20.8"
13	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'50.8" 21°14'22.2"
14	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'52.2" 21°14'24.0"
15	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'47.9" 21°14'20.4"
16	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'47.2" 21°14'20.4"
17	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°9'49.7" 21°14'19.3"
18	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°9'49.7" 21°14'16.8"
19	GKP w odległości 108m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°9'50.0" 21°14'14.6"
20	PKP na az. 326° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°9'50.4" 21°14'19.3"
-	GKP w odległości 212m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'54.7" 21°14'27.2"
-	GKP w odległości 250m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°9'41.4" 21°14'20.4"
-	GKP w odległości 289m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°9'51.1" 21°14'5.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WMe i WMH przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
⁵ maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku i na terenie posesji pod adresem Partyzantów 11, z powodu terenu zamkniętego
B	W budynku i na terenie posesji pod adresem Partyzantów 13, z powodu terenu zamkniętego
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Partyzantów 5, z powodu braku mieszkańców
D	W budynku i na terenie posesji pod adresem Partyzantów 7, z powodu terenu zamkniętego

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 13009 (87932NI) IŁŻA CENTRUM 2 (WRA_ILZA_GARBARSKA2), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2024-08-05 16:09

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:


Date / Data:
2024-08-06
08:55

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.


NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa



Sprawozdanie
5304/2024/OŚ




Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
13009 (87932NI) ILŻA CENTRUM 2 (WRA_ILŻA_GARBARSKA2)
Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WRA_ILZA_GARBARSKA2 (87932N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radiolinowych



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 13009 (87932NI) ILZA CENTRUM 2 (WRA_ILZA_GARBARSKA2) Dokumentacja fotograficzna
----------------	--

