



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 8290/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 27604 (87051N!) WRA_PIONKI_ZAKŁADOWA7
Adres: PIONKI, ZAKŁADOWA 7, Powiat radomski, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-08-29

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PIONKI, ZAKŁADOWA 7.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 27604 (87051N!) WRA_PIONKI_ZAKLADOWA7 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiarv zostałv wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy komina. Wokół instalacji Tereny przemysłowe, lasy.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	Iliczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	0	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	61	29384
2	3600	AAU5649 Huawei	1	0	0-8**	61	75895
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	120	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	61	29384
4	3600	AAU5649 Huawei	1	120	0-8**	61	75895
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	240	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	61	29384
6	3600	AAU5649 Huawei	1	240	0-8**	61	75895

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).
Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie:telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-40GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-08-29	15:00-16:55	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		28.3	29.4	35.8	29.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-05	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0168	SF-09	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0064

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/411/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-19	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-02	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350466	Z3-Z32.4180.34.2025.826.6	3 kwietnia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 kwietnia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów
Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'48.6" 21°26'26.9"
2	GKP w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'48.2" 21°26'28.0"
3	PKP- w wejściu na posesję	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'46.8" 21°26'30.8"
4	GKP w odległości poziomej 130m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'46.4" 21°26'32.3"
5	PKP - narożnik budynku przemysłowego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'49.0" 21°26'25.4"
6	GKP w odległości poziomej 5m od	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'48.6" 21°26'25.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 240°					
7	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'47.5" 21°26'23.3"
8	GKP w odległości poziomej 132m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'46.4" 21°26'20.0"
9	PKP na az. 226° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'47.2" 21°26'24.0"
10	PKP na az. 211° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°27'46.8" 21°26'24.4"
11	PKP na az. 196° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°27'46.8" 21°26'25.1"
12	PKP na az. 254° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'48.2" 21°26'23.3"
13	PKP na az. 269° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'48.6" 21°26'22.9"
14	PKP na az. 284° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'49.0" 21°26'22.9"
15	PKP na az. 316° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'50.0" 21°26'24.0"
16	PKP na az. 331° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	2.1	0.07	51°27'50.4" 21°26'24.7"
17	PKP na az. 346° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°27'50.8" 21°26'25.4"
18	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'49.0" 21°26'26.2"
19	GKP w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'51.1" 21°26'26.2"
20	GKP w odległości poziomej 133m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'52.9" 21°26'26.2"
21	PKP na az. 14° w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'51.1" 21°26'27.2"
22	PKP na az. 30° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'49.3" 21°26'26.9"
23	PKP na az. 44° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'49.3" 21°26'26.9"
24	PKP na az. 76° w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'49.0" 21°26'27.6"
25	PKP na az. 91° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'48.6" 21°26'27.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

26	PKP na az. 106° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'48.2" 21°26'28.0"
27	PKP na az. 134° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'47.2" 21°26'28.7"
28	PKP na az. 149° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'46.8" 21°26'28.0"
29	PKP na az. 164° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'46.8" 21°26'27.2"
—	GKP w odległości poziomej 453m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°28'3.4" 21°26'26.2"
—	GKP w odległości poziomej 318m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'43.6" 21°26'40.5"
—	GKP w odległości poziomej 438m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'41.4" 21°26'46.3"
—	GKP w odległości poziomej 316m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'43.6" 21°26'11.8"
—	GKP w odległości poziomej 438m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°27'41.4" 21°26'6.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _{EM} ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'48.6" 21°26'26.9"
2	GKP w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'48.2" 21°26'28.0"
3	PKP- w wejściu na posesję	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'46.8" 21°26'30.8"
4	GKP w odległości poziomej 130m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'46.4" 21°26'32.3"
5	PKP - narożnik budynku przemysłowego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'49.0" 21°26'25.4"
6	GKP w odległości poziomej 5m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'48.6" 21°26'25.8"
7	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'47.5" 21°26'23.3"
8	GKP w odległości poziomej 132m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'46.4" 21°26'20.0"
9	PKP na az. 226° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'47.2" 21°26'24.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	PKP na az. 211° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°27'46.8" 21°26'24.4"
11	PKP na az. 196° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°27'46.8" 21°26'25.1"
12	PKP na az. 254° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'48.2" 21°26'23.3"
13	PKP na az. 269° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'48.6" 21°26'22.9"
14	PKP na az. 284° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'49.0" 21°26'22.9"
15	PKP na az. 316° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'50.0" 21°26'24.0"
16	PKP na az. 331° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°27'50.4" 21°26'24.7"
17	PKP na az. 346° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°27'50.8" 21°26'25.4"
18	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'49.0" 21°26'26.2"
19	GKP w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'51.1" 21°26'26.2"
20	GKP w odległości poziomej 133m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'52.9" 21°26'26.2"
21	PKP na az. 14° w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'51.1" 21°26'27.2"
22	PKP na az. 30° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'49.3" 21°26'26.9"
23	PKP na az. 44° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'49.3" 21°26'26.9"
24	PKP na az. 76° w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'49.0" 21°26'27.6"
25	PKP na az. 91° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'48.6" 21°26'27.6"
26	PKP na az. 106° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'48.2" 21°26'28.0"
27	PKP na az. 134° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'47.2" 21°26'28.7"
28	PKP na az. 149° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'46.8" 21°26'28.0"
29	PKP na az. 164° w odległości poziomej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'46.8" 21°26'27.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	62m od anteny sektorowej az. 120°					
—	GKP w odległości poziomej 453m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°28'3.4" 21°26'26.2"
—	GKP w odległości poziomej 318m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'43.6" 21°26'40.6"
—	GKP w odległości poziomej 438m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'41.4" 21°26'46.3"
—	GKP w odległości poziomej 316m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'43.6" 21°26'11.8"
—	GKP w odległości poziomej 438m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°27'41.4" 21°26'6.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 48.8% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku biurowym firmy fux pack oraz na terenie posesji pod adresem ul. Celulozy 3, z powodu braku pracowników, firma zamknięta, brak dostępu

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 27604 (87051N!) WRA_PIONKI_ZAKLADOWA7, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Elektronicznie podpisany
przez
Data: 2025.09.02 11:29:30
+02'00'

Elektronicznie podpisany
przez
Data: 2025.09.03 08:42:37
+02'00'


Koniec sprawozdania




Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
27604 (87051N!) WRA_PIONKI_ZAKLADOWA7

Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WRA_PIONKI_ZAKLADOWA7 (87051NI) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu Instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radiolinowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
27604 (87051N!) WRA_PIONKI_ZAKLADOWA7

Dokumentacja fotograficzna